



接线表

SC-06公	线色	信号1	信号2	DB15母
PIN1	红	VDD	VDD	PIN1
PIN2	黑	GND	GND	PIN2
PIN3	棕	MA_P+	\	PIN10
PIN4	蓝	MA_N-	\	PIN15
PIN5	黄	SLO_P+	SD	PIN9
PIN6	绿	SLO_N-	/SD	PIN14
外壳	屏蔽线	屏蔽	屏蔽	外壳

项目	物料名称	规格	数量
1	信号电缆	UL2661 1P*20AWG(26/0.16T)+2P*24AWG(11/0.16T)	L=XXm
2	插头	SC-06M 母头	1
3	DB塑胶外壳	Yangxun DB9P 灰色塑胶外壳, 线径7mm,RoHs	1
4	DB公焊接头	Yangming HDB 15公 传统焊线式	1
5	热缩套管	Ø2, 黑色(UL/Rosh)	120mm
6	标签		1
7	热缩套管	Ø9, 透明	45mm
8	扎带		2

 DIMENSIONS IN MM	材料				深圳市步科电气有限公司							
	表面处理											
	一般公差				ENCHG-XX-GU							
设计	lihui	2019.4.3										
	审核											
B	2019.4.3	lihui	确认			图号						
版本	标记	日期	姓名	/	工艺	/	比例	/	数量	单价	重量	/